

AqBanking - Bug #13

Abruf 1822direkt schlägt fehl

08/12/2018 03:25 PM - ultra101

Status:	Feedback	Start date:	08/12/2018
Priority:	Normal	Due date:	
Category:	AqBanking	Anwendung:	
Betriebssystem:		Version der Anwendung:	
AqBanking-Version:			
Description			
Hallo!			
Meine Versuche mein Konto bei der 1822direkt abzugrafen schlagen fehl. Ich weiß, für mein Pin/Tan Verfahren muss man bei der 1822 die BLZ 50050222 nehmen, FinTS 3.0, Base64. Hilft aber nicht. Ein entsprechender Hinweis dazu findet sich auch hier: https://linuxwiki.de/OpenHBCI/GetesteteBanken jedoch gibts das alte Bugtracking nicht mehr, ich kann den Status daher nicht einsehen.			
Versuche mit jameica/hibiscus und moneyples gelingen, ich möchte aber gern bei GnuCash bzw aqbanking bleiben. Gibt es dazu bereits eine Lösung?			
Grüße Michael			
System: Debian 9.5 x64			
ii aqbanking-tools 5.7.8-1 amd64 basic command line homebanking utilities			
ii libaqbanking-data 5.7.8-1 all configuration files for libaqbanking			
ii libaqbanking35 5.7.8-1 amd64 library for online banking applications			
ii libaqbanking35-plugins 5.7.8-1 amd64 plugins needed by libaqbanking35			
Der Vollständigkeit halber hier ein Log-Schnippel dazu.			
tan-modi abruf			
10:45:27 AqHBCI gestartet			
10:45:27 Aufträge werden kodiert			
10:45:35 Aufträge werden gesendet			
10:45:35 Using GnuTLS default ciphers.			
10:45:35 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD			
10:45:35 Warte auf Antwort			
10:45:36 Antwort erhalten			
10:45:36 HBCI: 9800 - Dialoginitialisierung abgebrochen. (M)			
10:45:36 HBCI: 9200 - Gewähltes Zwei-Schritt-Verfahren nicht unterstützt. (S)			
10:45:36 Dialog wurde von der Bank abgebrochen. PIN scheint ungültig zu sein			
10:45:36 Dialog-Abbruch durch den Server.			
10:45:36 AqHBCI abgeschlossen.			
10:45:36 Vorgang abgeschlossen, Sie können das Fenster nun schließen.			
Systemkennung			
10:50:32 AqHBCI gestartet			
10:50:32 Selecting iTAN mode "iTAN" (900)			
10:50:32 Aufträge werden kodiert			
10:50:32 Aufträge werden gesendet			
10:50:32 Using GnuTLS default ciphers.			
10:50:32 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD			
10:50:32 Warte auf Antwort			
10:50:32 HTTP: Permanent verschoben nach /xxx/400.html?al_req_id=W3ASIH8AAAEEAEM45JcAAAFU			
10:50:32 Fehler beim Empfangen der Antwort (303)			
10:50:32 AqHBCI abgeschlossen.			

10:50:32 Vorgang abgeschlossen, Sie können das Fenster nun schließen.

Kontenabruf

10:51:13 AqHBCI gestartet
10:51:13 Selecting iTAN mode "iTAN" (900)
10:51:13 Aufträge werden kodiert
10:51:13 Aufträge werden gesendet
10:51:13 Using GnuTLS default ciphers.
10:51:13 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
10:51:13 Warte auf Antwort
10:51:13 Antwort erhalten
10:51:13 HBCI: 0020 - Dialoginitialisierung erfolgreich. (M)
10:51:13 HBCI: 3060 - Teilweise liegen Warnungen/Hinweise vor. (M)
10:51:13 HBCI: 0020 - Information fehlerfrei entgegengenommen. (S)
10:51:13 HBCI: 1040 - BPD nicht mehr aktuell. Aktuelle Version folgt. (S)
10:51:13 HBCI: 3920 - Meldung unterstützter Ein- und Zwei-Schritt-Verfahren (S)
10:51:13 HBCI: 1050 - UPD nicht mehr aktuell. Aktuelle Version folgt. (S)
10:51:13 Dialog wurde nicht abgebrochen, PIN scheint gültig zu sein
10:51:13 Aufträge werden kodiert
10:51:13 Aufträge werden gesendet
10:51:13 Using GnuTLS default ciphers.
10:51:13 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
10:51:13 Warte auf Antwort
10:51:13 HTTP: Permanent verschoben nach /xxx/400.html?al_req_id=W3ASSX8AAAEAABOusjYAAASe
10:51:13 Fehler beim Empfangen der Antwort (303)
10:51:13 AqHBCI abgeschlossen.
10:51:13 Vorgang abgeschlossen, Sie können das Fenster nun schließen.

(Anhang von .txt ist verboten?! Ist das nicht ein wenig übertrieben?)

History

#1 - 08/12/2018 04:45 PM - martin

- Status changed from New to Feedback

Moin,

koenntest Du mir dazu mal die HBCI-Logs senden? Die findest Du in "\$HOME/.aqbanking/backends/aqhbci/data/banks/de/(BLZ)/logs"?
Bitte nicht hier posten, sondern direkt an mich senden.

Zum TXT-Format: Das ist wohl die Voreinstellung von redmine, werde mal schauen, ob ich irgendwo die Einstellungen dafuer finde...

Gruss
Martin

#2 - 08/12/2018 10:52 PM - ultra101

Hey Martin,

das Log hab ich, aber ich finde keine Mailadresse von Dir. Ich hab wohl was auf den Augen...

Grüße
Michael

#3 - 08/12/2018 11:48 PM - ultra101

Hat sich erledigt. Hab das Log verschickt.

#4 - 08/17/2018 12:54 PM - mlenk

- Status changed from Feedback to In Progress

- Assignee set to martin

#5 - 12/31/2018 07:23 AM - ts

Moin,

hier ein Verweis auf ein Bugeintrag eines anderen Projekts, in dem das Problem mit der 1822direkt (die einen inkompatiblen HBCI-Dialog gebaut haben), gelöst wurde: https://github.com/jschyma/open_fints_js_client/issues/24

#6 - 01/02/2019 02:08 AM - martin

Moin,

die Zeile

```
10:51:13 HBCI: 0020 - Dialogintialisierung erfolgreich. (M)
```

zeigt letztlich aber an, dass es nicht der gleiche Fehler sein kann (hier kommt ja der Code 0020).

Gruss

Martin

#7 - 09/09/2019 08:00 AM - jokergermany

Von mir eine aktuelles Log für die Saldenabfrage(Ubuntu 18.04 64 Bit):

AqBanking v5.7.8.0stable

Sende Aufträge an die Bank(en)

Exklusiver Zugriff auf Benutzer

Exklusiver Zugriff auf Benutzer XXX

HBCI-Aufträge werden ausgeführt

AqHBCI gestartet

Selecting iTAN mode "1822TAN+" (903)

Öffne Dialog mit dem Server

Aufträge werden kodiert

Aufträge werden gesendet

Mit Server verbinden...

Hostname "fints.1822direkt.com" wird aufgelöst...

IP-Adresse ist "82.98.91.98"

Verbindung zu "fints.1822direkt.com" wird aufgebaut

Verbunden mit "fints.1822direkt.com"

Using GnuTLS default ciphers.

TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD

Verbunden.

Nachricht senden...

Nachricht gesendet.

Warte auf Antwort

Antwort wird empfangen...
HTTP-Status: 200 (OK)
Antwort empfangen.
Beenden der Verbindung zum Server...
Verbindung beendet.
Antwort erhalten
HBCI: 0020 - Dialoginitialisierung erfolgreich. (M)
HBCI: 3060 - Teilweise liegen Warnungen/Hinweise vor. (M)
HBCI: 0020 - Information fehlerfrei entgegengenommen. (S)
HBCI: 3920 - Meldung unterstützter Ein- und Zwei-Schritt-Verfahren (S)
Dialog wurde nicht abgebrochen, PIN scheint gültig zu sein
Aufträge werden kodiert
Aufträge werden gesendet
Mit Server verbinden...
Hostname "fints.1822direkt.com" wird aufgelöst...
IP-Adresse ist "82.98.91.48"
Verbindung zu "fints.1822direkt.com" wird aufgebaut
Verbunden mit "fints.1822direkt.com"
Using GnuTLS default ciphers.
TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
Verbunden.
Nachricht senden...
Nachricht gesendet.
Warte auf Antwort
Antwort wird empfangen...
HTTP-Status: 303 (See Other)
HTTP: Permanent verschoben nach /error_path/400.html?al_req_id=XW1b1KwQAA8AANnaAHIAAABp
Fehler beim Empfangen der Antwort (303)
AqHBCI abgeschlossen.
Nachbehandlung der Aufträge
Auftrag Saldoabruf: Fehler
Module zurücksetzen

#8 - 09/26/2019 10:08 PM - selva

Ich kann den Fehler bestätigen für:
Flatpak GnuCash vom 26.9.19:
AqBanking-CLI: 5.99.34
Gwenhywfar : 4.99.17.0
AqBanking : 5.99.34.0

sh-4.4\$ aqhbci-tool4 getsysid -u 4
...
Verbunden mit "fints.1822direkt.com"

Using GnuTLS default ciphers.
TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
5:2019/09/26 22-03-16:aqbanking(7):siotlsex.c: 157: Found matching certificate "67:6E:50:A6:D2:7C:36:C3:40:70:A2:4C:8D:F7:21:A8" with same status
5:2019/09/26 22-03-16:aqbanking(7):siotlsex.c: 163: Automatically accepting certificate [67:6E:50:A6:D2:7C:36:C3:40:70:A2:4C:8D:F7:21:A8]
Verbunden.
Nachricht senden...
Nachricht gesendet.
Message sent
Queue sent
Warte auf Antwort
Antwort wird empfangen...
HTTP-Status: 303 (See Other)
HTTP: Permanent verschoben nach /error_path/400.html?al_req_id=XY0ZhKwQAA8AAWs3YyUAAAGJ
Fehler beim Empfangen der Antwort (303)
Speicherzugriffsfehler

Ich teste gerne weiter. Bitte melden, falls logs oder so etwas benötigt werden.

#9 - 09/27/2019 04:07 PM - martin

- Status changed from *In Progress* to *Feedback*

Moin,

hier waere ein stack_trace super (siehe [Wiki](#)).

Gruss
Martin

#10 - 10/01/2019 01:10 PM - selva

Hallo Martin,

bei mir wird beim Programmabsturz kein core-file erzeugt. Wenn du mir sagst, wie ich ein core-file erzeuge, dann schicke ich es gerne an dich.

LG Selva

System: Debian 9, gnucash-flatpak vom 30.9.19,
sh gestartet mit flatpak run --command=sh org.gnucash.GnuCash, dort dann:
sh-4.4\$ aqhbc-tool4 getsysid -u 4 -> Speicherzugriffsfehler

sh-4.4\$ aqbanking-cli versions
AqBanking-CLI: 5.99.35
Gwenhywfar : 4.99.18.1
AqBanking : 5.99.35.0

#11 - 10/03/2019 02:15 PM - martin

- Category set to AqBanking