

AqBanking - Bug #141

gnucash ist bei der Apobank nicht registriert?

10/20/2019 11:35 AM - tmp1

Status:	Closed	Start date:	10/20/2019
Priority:	Normal	Due date:	
Category:	AqBanking		
Betriebssystem:	Linux	Anwendung:	GnuCash
AqBanking-Version:	5.99.43beta	Version der Anwendung:	GnuCash 3.7 Build ID: 3.7+(2019-09-07)

Description

In gnucash Werkzeuge usf. "iTAN modi abrufen" scheitert.

GnuCash 3.7
Build ID: 3.7+(2019-09-07)
gwenhywfar-4.99.23rc7
aqbanking-5.99.41beta

Fehlermeldung:

11:32:22 AqHBCI gestartet
11:32:22 Aufträge werden kodiert
11:32:28 Aufträge werden gesendet
11:32:28 Using GnuTLS default ciphers.
11:32:29 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
11:32:29 Warte auf Antwort
11:32:29 Antwort erhalten
11:32:29 HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (TRE) (M)
11:32:29 HBCI: 9800 - Dialog abgebrochen (TRE) (M)
11:32:29 HBCI: 9078 - Software nicht als FinTS-Produkt registriert. Bitte an Hersteller wenden. (M)
11:32:29 Dialog wurde von der Bank abgebrochen. PIN scheint ungültig zu sein
11:32:29 Dialog-Abbruch durch den Server.
11:32:29 AqHBCI abgeschlossen.
11:32:29 Vorgang abgeschlossen, Sie können das Fenster nun schließen.

History

#1 - 10/21/2019 02:45 PM - martin

Hast Du die Schritte aus dem Wiki beachtet?

- [PSD2](#)
- bzw. [SetupPinTan](#)

#2 - 10/21/2019 02:45 PM - martin

- Status changed from New to Feedback

#3 - 10/25/2019 03:33 PM - tmp1

- AqBanking-Version changed from 5.99.41beta to 5.99.43beta

Die Anweisungen aus dem wiki habe ich beachtet.

Jetzt mit aqbanking-5.99.43beta Folgendes:

iTANmodi abrufen scheint erfolgreich:

15:18:17 AqHBCI gestartet
15:18:17 Aufträge werden kodiert

15:18:17 Aufträge werden gesendet
15:18:17 Using GnuTLS default ciphers.
15:18:17 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
15:18:19 Warte auf Antwort
15:18:20 Antwort erhalten
15:18:20 HBCI: 3060 - Bitte beachten Sie die enthaltenen Warnungen/Hinweise. (TRE) (M)
15:18:20 HBCI: 3050 - BPD nicht mehr aktuell, aktuelle Version enthalten. (TRE) (S)
15:18:20 HBCI: 3920 - Zugelassene TAN-Verfahren für den Benutzer (S)
15:18:20 HBCI: 0901 - PIN OK (S)
15:18:20 HBCI: 0020 - HBCI-Berechtigung ist OK (S)
15:18:20 Dialog wurde nicht abgebrochen, PIN scheint gültig zu sein
15:18:20 AqHBCI abgeschlossen.
15:18:20 Vorgang abgeschlossen, Sie können das Fenster nun schließen.

Aber dann Kontenliste abrufen nicht mehr:

15:19:15 AqHBCI gestartet
15:19:15 Selecting iTAN mode "apoTAN" (944)
15:19:15 Aufträge werden kodiert
15:19:15 Aufträge werden gesendet
15:19:15 Using GnuTLS default ciphers.
15:19:15 TLS: SSL-Ciphers negotiated: TLS1.2:ECDHE-RSA-AES-256-GCM:AEAD
15:19:17 Warte auf Antwort
15:19:17 Antwort erhalten
15:19:17 HBCI: 9050 - Die Nachricht enthält Fehler. (TRE) (M)
15:19:17 HBCI: 9075 - Starke Kundenauthentifizierung notwendig. (TRE) (M)
15:19:17 HBCI: 9800 - Dialog abgebrochen (TRE) (M)
15:19:17 HBCI: 9340 - Auftrag abgelehnt. (TRE) (M)
15:19:17 Die PIN scheint ungültig zu sein
15:19:17 Dialog wurde von der Bank abgebrochen. PIN scheint ungültig zu sein
15:19:17 Dialog-Abbruch durch den Server.
15:19:17 AqHBCI abgeschlossen.
15:19:17 Vorgang abgeschlossen, Sie können das Fenster nun schließen.

tmp1 schrieb:

In gnuCash Werkzeuge usf. "iTAN modi abrufen" scheitert.

GnuCash 3.7
Build ID: 3.7+(2019-09-07)
gwenhywfar-4.99.23rc7
aqbanking-5.99.41beta

#4 - 03/20/2020 10:30 PM - martin

Besteht das Problem mit aktuellen Versionen von AqBanking und GnuCash noch?

#5 - 05/12/2020 02:12 PM - martin

- *Status changed from Feedback to Closed*