

AqBanking - Bug #291

Transaktionen können nicht von Norisbank abgerufen werden

16.01.2023 19:06 - Weishaupt

Status:	Closed	Beginn:	16.01.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Kategorie:	AqBanking	Anwendung:	KMyMoney, aqbanking-cli
Betriebssystem:	Linux	Version der Anwendung:	5.1.3
AqBanking-Version:	6.5.3		
Beschreibung Ich habe kürzlich ein Konto bei der Norisbank eröffnet und wollte entsprechend meine Transaktionen in kMyMoney laden. Leider gab es hier nur eine Fehlermeldung. Diese konnte ich im Anschluss auch in aqbanking-cli mit selbem Ergebnis nachstellen. Der Saldenabruf funktioniert wie erwartet und gibt die Salden (nach photoTAN Challenge) zurück. Dahingegen schlägt der Umsatzabruf fehl. Der Aufruf eine TAN einzugeben bleibt aus. #150#note-5 scheint hier schon ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben, ohne jedoch jemals einen entsprechenden Fehler zu melden.			

Historie

#1 - 16.01.2023 20:27 - Weishaupt

Hab es nun auch noch mal gegen den aktuellen git Master laufen lassen mit dem selben Fehlerbild.

Salden geht, Transaktionen scheitert

#2 - 17.01.2023 08:03 - ipwizard

Ich nutze die gleiche Kombination (KMyMoney, AqBanking) evtl. in anderen Versionen, habe jedoch mit dem Transaktionsabruf keine Probleme. Eine separate TAN wird evtl. nicht angefordert, wenn die beim Saldenabruf schon mal korrekt war.

Versionen:

AqBanking 6.5.3 (mit Änderungen bis c8d6b80e)

KMyMoney 5.1.80 (master), macht aber keinen Unterschied zu 5.1.3 was den HBCI Teil angeht.

Kontoeröffnung: vor ca. 12 Monaten

Im Prinzip funktioniert das also.

#3 - 17.01.2023 22:10 - Weishaupt

[@ipwizard](#) hast du ein Gemeinschaftskonto, oder ein Einzelkonto? Das ist der einzige Unterschied, den ich mir noch vorstellen kann.

In meinem Fall ist es ein Gemeinschaftskonto.

#4 - 28.01.2023 18:27 - martin

- Status wurde von New zu Feedback geändert

Moin,

im Log steht zu einer Nachricht "nicht belegt", d.h. der Server hat etwas an der von uns gesendeten Nachricht auszusetzen.

Das kann man letztlich nur mit dem Kommunikationslog klären.

Wenn Du willst, kannst Du mir das zusenden, siehe

"<https://www.aquamaniac.de/rdm/projects/aqbanking/wiki/Bugreports#Kommunikations-Logs-einsenden>".

Gruss

Martin

#5 - 29.01.2023 08:20 - ipwizard

Meine erste Antwort hat es irgendwie nicht ganz in den Log geschafft, deshalb hier nochmal:

Ich habe ein Einzelkonto.

@martin benötigt aber dennoch die Kommunikationslogs um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich könnte bei Bedarf welche von dem Einzelkonto beisteuern, denke aber erstmal dass das nicht nötig ist.

#6 - 29.01.2023 12:09 - Weishaupt

@martin ich habe dir die Kommunikationslogs zukommen lassen. Falls du noch weitere Infos für das Debugging brauchst, sag gerne Bescheid.

#7 - 29.01.2023 13:29 - martin

Moin,

danke, habe sie durchgesehen. Da fehlt in der Anforderung die BIC. Hast Du schon die SEPA-Daten abgerufen? Das geht ueber die Konsole (siehe <https://www.aquamaniac.de/rdm/projects/aqbanking/wiki/SetupPinTan>) oder aber im HBCI-Einrichtungsdiallog Deiner Anwendung (Konto-Tab, dort Konto anwaehlen, Einstellungen, unten dann im Bereich "Spezielle Aktionen" auf "SEPA-Kontoinformationen abrufen" klicken).

Gruss
Martin

#8 - 29.01.2023 13:39 - Weishaupt

Klasse, genau das war des Rätsels Lösung. Aus irgendeinem Grund wird der Dialog für das Konto in kMyMoney nicht angezeigt. Aber über die Konsole hat es geklappt. Transaktionen werden nun von der Norisbank geliefert. Vielen Dank @martin. :-)

#9 - 30.01.2023 07:54 - ipwizard

Aus irgendeinem Grund wird der Dialog für das Konto in kMyMoney nicht angezeigt.

Das kann so nicht ganz stehen bleiben. Es scheint sich hier um ein Layer-8 Problem zu handeln. In KMyMoney geht das über folgenden Weg:

1. Settings/Configure AqBanking anwählen (*ab hier sind dann alle Dialoge und Funktionen von AqBanking bereitgestellt und KMyMoney hat (fast) keinen Einfluss darauf*)
2. In den Tab **Accounts** wechseln
3. Account auswählen und den Button **Edit Account** drücken
4. **Get SEPA Info** taucht als Button im unteren Drittel des Dialoges auf

#10 - 30.01.2023 21:35 - Weishaupt

Es scheint sich hier um ein Layer-8 Problem zu handeln.

Nö, hier handelt es sich nicht um ein Layer-8 Problem. ;) Denn der Dialog wird nur bei manchen Nutzern und Konten angezeigt. Bei Paypal und der Norisbank werden die Dialoge bei mir nicht angezeigt.

Mal exemplarisch was im Log so steht, wenn ich bei meinem comdirect Girokonto auf "Edit Account" klicke:

```
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 98: Command for [editAccountButton] (type: pushButton)
3:2023-01-30 21:19:10:aqbanking dlg_setup.c: 194: Got id "2 id from "000002 20041133 comdirect bank290X
XXX00 Girokonto XXXXX XXXXXXXX aqhbci"
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar pathmanager.c: 575: Trying "/usr/share/aqbanking/backends/aqhbci//dialogs/dlg
g_editaccount.dlg"
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar xmlrw.c: 1157: Finished element at depth 0
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [bankCodeEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [bankNameEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [bicEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [accountNumberEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [accountNameEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [ibanEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [ownerNameEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [currencyEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 166: ValueChanged for [countryEdit] (type: lineEdit)
6:2023-01-30 21:19:10:aqbanking provider_user.c: 97: Reading users
6:2023-01-30 21:19:10:aqbanking provider_user.c: 116: Reading user 1109619
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 218: Reading user from db (1109619)
```

6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 281: Reading HBCI data for user (1109619)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 418: Reading supported TAN methods (max 16)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 431: - added TAN method 902 (1)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 101: Sampling BPD versions for job "JobTan"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 141: Job "JobTan" needs BPD job "HITANS"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 901 [MTAN] for GV version 4
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 902 [MS1.0.0] for GV version 4
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 901 [MTAN] for GV version 5
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 902 [MS1.0.0] for GV version 5
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 901 [MTAN] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 902 [MS1.0.0] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1995: Loading SEPA descriptors
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 101: Sampling BPD versions for job "JobGetAccountSepaInfo"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 141: Job "JobGetAccountSepaInfo" needs BPD job "HISPAS"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.003.02] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.003.02] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.003.02] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 116: Reading user 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 218: Reading user from db (1)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 281: Reading HBCI data for user (1)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 418: Reading supported TAN methods (max 16)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 431: - added TAN method 902 (1)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 431: - added TAN method 901 (2)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 101: Sampling BPD versions for job "JobTan"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 141: Job "JobTan" needs BPD job "HITANS"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 901 [TechnicalId901] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 902 [MS1.0.0] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1995: Loading SEPA descriptors
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 101: Sampling BPD versions for job "JobGetAccountSepaInfo"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 141: Job "JobGetAccountSepaInfo" needs BPD job "HISPAS"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03.xsd] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqbanking provider_user.c: 116: Reading user 96
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 218: Reading user from db (96)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 281: Reading HBCI data for user (96)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 418: Reading supported TAN methods (max 16)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 431: - added TAN method 921 (1)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 101: Sampling BPD versions for job "JobTan"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 141: Job "JobTan" needs BPD job "HITANS"
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar db.c: 1188: String [J] in node [timeShiftAllowed] is not an int value
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 920 [smsTAN] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:gwenhywfar db.c: 1188: String [J] in node [timeShiftAllowed] is not an int value
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 900 [iTAN] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 910 [HHD1.3.0] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 911 [HHD1.3.2OPT] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 912 [HHD1.3.2USB] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 913 [Q1S] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 920 [smsTAN] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 921 [TAN2go] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 900 [iTAN] for GV version 3
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 910 [HHD1.3.0] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 911 [HHD1.3.2OPT] for GV version 6

```

6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 912 [HHD1.3.2USB] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 913 [Q1S] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 920 [smsTAN] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 921 [TAN2go] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 900 [iTAN] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1995: Loading SEPA descriptors
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 101: Sampling BPD versions for job "JobGetAccountSepaInfo"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 141: Job "JobGetAccountSepaInfo" needs BPD job "HISPAS"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [sepade.pain.001.001.02.xsd] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [sepade.pain.001.002.02.xsd] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [sepade.pain.001.002.03.xsd] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [sepade.pain.008.002.02.xsd] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.003.02] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [sepade.pain.001.001.02.xsd] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [sepade.pain.001.002.02.xsd] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [sepade.pain.001.002.03.xsd] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [sepade.pain.008.002.02.xsd] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.003.02] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqbanking provider_user.c: 116: Reading user 10
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 218: Reading user from db (10)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 281: Reading HBCI data for user (10)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 418: Reading supported TAN methods (max 16)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 431: - added TAN method 921 (1)
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 101: Sampling BPD versions for job "JobTan"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 141: Job "JobTan" needs BPD job "HITANS"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 910 [HHD1.3.0] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 911 [HHD1.3.2OPT] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 912 [HHD1.3.2USB] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 913 [Q1S] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 920 [smsTAN] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 921 [TAN2go] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1964: Adding TAN method 900 [iTAN] for GV version 6
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 1995: Loading SEPA descriptors
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 101: Sampling BPD versions for job "JobGetAccountSepaInfo"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci job.c: 141: Job "JobGetAccountSepaInfo" needs BPD job "HISPAS"
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02] for GV version 1
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci user.c: 2032: Adding SEPA descriptor [urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02] for GV version 2
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci msgengine.c: 454: Destroying AH_MSGENGINE
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci msgengine.c: 454: Destroying AH_MSGENGINE
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci msgengine.c: 454: Destroying AH_MSGENGINE
6:2023-01-30 21:19:10:aqhbci msgengine.c: 454: Destroying AH_MSGENGINE

```

Und DAS passiert wenn ich selbiges bei der Norisbank mache:

```

6:2023-01-30 21:22:12:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 98: Command for [editAccountButton] (type: pushButton)
3:2023-01-30 21:22:12:aqbanking dlg_setup.c: 194: Got id "110961 id from "1109617 10077777 norisbank 750XXXX00 norisbank Girokonto XXXXXXXX,Xxx XXXXX und Xxx aqhbci"

```

Was auffällig ist, ist dass scheinbar eine falsche ID für den Account erkannt wird (Abgeschnitten nach 6 Zeichen). Auch die ausgabe von aqbanking-cli liefert hier eine andere Accountnummer:

```
$ aqbanking-cli listaccounts
      Bankcode   Accountnumber   Bic   Iban   UniqueId   Type
[...]
```

Account	10077777	750XXX00	DE84100777770750XXX00	1109617	bank
---------	----------	----------	-----------------------	---------	------

```
[...]
```

Übrigens ist auch Edit User von dem selben Problem betroffen:

```
6:2023-01-30 21:31:00:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 98: Command for [editUserButton] (type: pushButton)
3:2023-01-30 21:31:00:aqbanking dlg_setup.c: 194: Got id "110961 id from "1109619 10077777 431750XXXX
431750XXXX 431750XXXX aqhbci"
```

Und Paypal:

```
6:2023-01-30 21:32:26:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 98: Command for [editUserButton] (type: pushButton)
3:2023-01-30 21:32:26:aqbanking dlg_setup.c: 194: Got id "110961 id from "1109612 PAYPAL xxx@xxx.de
xxx@xxx.de Xxxxx XXXXXXXX AQPAYPAL"
```

Hingegen Comdirect:

```
6:2023-01-30 21:33:55:gwenhywfar qt5dialogbox.cpp: 98: Command for [editUserButton] (type: pushButton)
3:2023-01-30 21:33:55:aqbanking dlg_setup.c: 194: Got id "1 id from "000001 20041133 290XXXXX 102290
XXXX Xxxxx XXXXXXXX aqhbci"
3:2023-01-30 21:33:55:aqbanking dlg_setup.c: 729: Letting backend "aqhbci" create dialog
6:2023-01-30 21:33:55:aqbanking provider.c: 378: calling pro->getEditUserDialogFn
[...]
```

Die Accountnummern wurden von aqbanking / kmymoney automatisch generiert. Da hab ich selbst also keinen Einfluss drauf.

#11 - 30.01.2023 21:41 - Weishaupt

@martin soll ich das mal als eigenständigen Bug einstellen? :-\$

#12 - 30.01.2023 21:46 - martin

WTF: Wie erreicht man denn Ids im Millionenbereich???

Wenn Du so weitermachst, bist Du demnaechst aus dem Wertebereich der ID raus ;-)

Gruss
Martin

#13 - 30.01.2023 21:50 - Weishaupt

WTF: Wie erreicht man denn Ids im Millionenbereich???

:D Könnte das irgendwie durch die Migration von aqbanking5 > aqbanking6 entstanden sein?

Ich habe tatsächlich nicht ne' Millionen Konten angelegt.

Kann ich da manuell die IDs ggf. ändern?

#14 - 03.03.2023 11:24 - martin

- Status wurde von Feedback zu Closed geändert

In der aktuellen release (6.5.4) werden mehr Ziffern verwendet, damit sollte die Zuordnung der ID wieder funktionieren ;-)

Dateien

aqbanking-norisbank.txt	57,4 KB	16.01.2023	Weishaupt
-------------------------	---------	------------	-----------